NOLETAL

byrna LAW ENFORCEMENT

FICHA TÉCNICA | TANQUE 26/3000 PSI

TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO 26/3000 PSI

Equipos Compatibles: **MLR**

- Tanque de aluminio de 26 ci con presión máxima de 3000 PSI, diseñado para ofrecer suministro de aire estable y seguro en sistemas MLR. Compacto, ligero y con elementos de seguridad integrados.

CARACTERÍSTICAS

- Manómetro para lectura inmediata.
- Doble disco de ruptura para máxima seguridad.
- Base plana para almacenamiento vertical.
- Cubierta de goma en la válvula de llenado.
- Compatible con reguladores de 800 psi.

ESPECIFICACIONES | TÉCNICAS

- Capacidad: 26 ci
- Presión máx.: 3000 psi
- Salida: 800 psi (regulador estándar)
- Material: Aluminio
- Dimensiones: 7" diámetro / 12.6" largo
- Peso: ~0.7 kg (1.5 lb)

VENTAJAS

- Estabilidad de presión en cada disparo.
- Estructura ligera para uso prolongado.
- Diseño pensado para resistir uso táctico continuo.

⚠ Este tanque es para transporte terrestre únicamente. Mantén el cilindro ventilado, bien fijado y protegido contra golpes, evita la exposición al calor y asegúrate de que la válvula permanezca siempre cerrada y cubierta. No transportar lleno dentro de equipaje aéreo; los tanques presurizados no están permitidos en aviones comerciales.

CO_2

www.noletal.mx

Más información: 55 7441 5486